



Concours Nationaux d'Entrée aux Cycles de Formation d'Ingénieurs
Session 2011

Concours Toutes Options
Corrigé de l'épreuve d'Informatique

Barème : EXERCICE 1 : 4.5 points
EXERCICE 2 : 5.5 points
EXERCICE 3 : 4.5 points
EXERCICE 4 : 5.5 points

Le barème est sur 40

EXERCICE 1 (9 pts = 1 pt par question)

- > $f:=(a,x)\rightarrow(x^2-a*x)*\exp(1/x)$; ou bien
> $f:=\text{unapply}((x^2-a*x)*\exp(1/x),(a,x));$
- > $\text{series}(f(a,x),x=\text{infinity},3);$
- > $\text{limit}(f(a,x),x=0,\text{left})$; $\text{limit}(f(a,x),x=0,\text{right});$
- 1ère manière: > $df:=D[2](f);$
2ème manière : > $df:=\text{unapply}(\text{diff}(f(a,x),x),(a,x));$
- > $\text{solve}(df(a,x)=0,x)$; ou bien
> $\text{solve}(\text{diff}(f(a,x),x)=0,x)$; # (= 0 est facultative)
- > $\text{plot}([\text{seq}(f(k,x),k=1..5)],x=-5..5,-10..10)$; ou bien
> $\text{plot}([f(1,x),f(2,x),f(3,x),f(4,x),f(5,x)],x=-5..5,-10..10);$
- > $a1:=\text{solve}(df(a,x),a);$
- > $\text{plot}(f(2,x),x=-10..10,-10..10);$
- > $\text{simplify}(\text{diff}(f(2,x),x));$

EXERCICE 2 (11 pts)

A. (2.5 pts = 0.25 pts par question)

- > $P:=(X-1)*(X^2+1)^5;$
- > $\text{degree}(P,X)$; ou bien $\text{degree}(P)$;
- > $\text{sort}(\text{expand}(P));$

A.4. > seq(coeff(P,X,i),i=ldgree(P)..degree(P));

A.5. > quo(P,a*X^3+b,X);rem(P,a*X^3+b,X);

B. (3 pts)

```
> Td:=array(1..50):
```

```
    j:=1;
```

```
    for n from 3 to 50 do
```

```
        S:=sum(X**k,k=0..n);
```

```
        if divide(S,1+X+X**2) then Td[jj]:=degree(S);j:=j+1 fi;od;
```

C. (1.5 pts)

C.1. > R:=n-> product(X^k+1,k=1..n); 1 pt

C.2 > lcoeff(R(50)); 0.5 pts

D. (4 pts)

```
> MULTIPLICITE:=proc(P::polynom,a::numeric)
```

```
    local B,k;
```

```
    if subs(X=a,P)<>0 then return(0)
```

```
    else
```

```
        k:=0;
```

```
        do
```

```
            k:=k+1;
```

```
            B:=evalb(simplify(subs(X=a,diff(P,X$k)))=0);
```

```
            if B=false then break fi; od;
```

```
        return(k+1);fi;
```

```
    end proc;
```

EXERCICE 3 (9 pts)

1 point

1. Procédure AFF_QUES (k : entier , Ques : TABQ)

Variable i : entier

Début

Pour i de 1 à k Faire

Ecrire (i , Ques [i])

Fin Pour

Fin

3 points

2. Procédure REPONSES (k : entier , Ques : TABQ , VAR Rep : TABR)

Variable num , R : entier

V : caractère

Début

Répéter

Répéter

Ecrire ("donner le numéro de la question : ")

Lire (num)

Jusqu'à num >= 1 ET num <= k ET REP[num] = -1

Ecrire (Ques [num])

Répéter

Ecrire ("donner votre réponse : ")

Lire (R)

Jusqu'à R = 1 OU R = 0

Répéter

Ecrire ("voulez-vous valider ")

Lire (V)

Jusqu'à V = "O" OU V = "N"

Si V = "O" Alors REP[num] ← R Fin Si

Répéter

Ecrire ("voulez vous répondre à une autre question : ")

Lire (V)

Jusqu'à V = "O" OU V = "N"

Jusqu'à V = "N"

Fin

2 points

3. Fonction TOTAL (k : entier , Rep : TABR , Correct : TABC) : entier

Variable i , S : entier

Début

S ← 0

Pour i de 1 à k Faire

```

Si (Rep [i] = 1 ET Correct [i]=FAUX) OU (Rep [i] = 0 ET Correct[i]) Alors
S ← S - 1

Sinon

Si (Rep [i] = 1 ET Correct [i]) OU (Rep [i] = 0 ET Correct [i] = FAUX)
Alors S ← S + 2

Fin Si Fin Si

Fin Pour

Retourner (S) Fin

```

3 points

4. Algorithme INTERROGATION

```

TYPE TABQ = tableau [1..100] de chaîne de caractère
      TABR = tableau [1..100] de entier
      TABC = tableau [1..100] de booléen
Variable Ques : TABQ
      Rep : TABR
      Correct : TABC
      N , NMAX , i : entier
Début
  REPETER

  Ecrire ("donner le nombre de questions : ")

  Lire (N)

  JUSQU'A N >= 2 ET N <= NMAX

  Pour i de 1 à N Faire
    REP[i] ← -1
  Fin Pour
  AFF_QUES(N , QUES)
  REPONSES(N , QUES , REP)
  T ← TOTAL(N , REP , CORRECT)
  Si T <= 0 Alors Ecrire (" la note obtenue sur 20 est : 0 ")
  Sinon Ecrire (" la note obtenue sur 20 est : " , (T*20) / (2*N))
  Fin Si

Fin

```

EXERCICE 4 (11 pts)

1 point

1. Procédure Saisie_R (R : MATR)

```

Variable i , j : entier

Début

  Pour i de 1 à N Faire

```

```

    Pour j de 1 à k Faire
        Si i=j Alors R[i, j] ← -1
        Sinon Répéter Lire(R[i, j]) Jusqu'à R[i, j] = 0 OU R[i, j] = 1 OU R[
    Fin Pour
Fin Pour
Fin

```

points

Fonction Nb_PTS (R : MATR, k : entier, AR :booleen) : entier

```

Variable i, Np : entier
Début
    Np ← 0
    Pour i de 1 à N Faire
        Si R[k, i] = 1 Alors Np ← Np + 1
        Sinon Si R[i, k] = 2 Alors Np ← Np + 3 Fin Si Fin Si
        Si R[i, k] = 1 Alors Np ← Np + 1
        Sinon Si R[i, k] = 2 Alors Np ← Np + 3 Fin Si Fin Si
    Fin Pour
    Retourner (S)
Fin

```

point

Procédure TABL_PTS (R : MATR, VAR T : TABP)

```

Variable k : entier
Début
    Pour k de 1 à N Faire
        T[k] ← Nb_PTS(R, k)
    Fin Pour
Fin

```

point

Procédure Saisie_B (B : MATB)

```

Variable i, j : entier
Début
    Pour i de 1 à N Faire
        Pour j de 1 à 2 Faire

```

Lire(B[i , j])

Fin Pour

Fin Pour

Fin

Procédure CHAMPIONS(R : MATR, T : TABP, B : MATB, VAR d : entier, VAR CH : MATB)

Variable

Début

MAXP \leftarrow T[1]

Pour i de 2 à N Faire

Si T[i] > MAXP Alors MAXP \leftarrow T[i] Fin Si

Fin Pour

d \leftarrow C

Pour i de 1 à N Faire

Si T[i] = MAXP Alors

d \leftarrow d + 1

CH[d, 1] \leftarrow i

CH[d, 2] \leftarrow B[i, 1] - B[i, 2]

Fin Si

Fin Pour

Fin

PTS

Procédure AFF_CHAMPIONS (R : MATR, T : TABP, B : MATB)

Variable i, j, d : entier

C : MATB

Début

CHAMPIONS(R, T, B, d, C)

Pour i de 1 à d Faire

j \leftarrow C[i, 1]

Ecrire (" Numéro Equipe total points total points aller total points
retour écarts entre buts marqués et buts encaissés nombre de buts
marqués ")

Ecrire (j, T[j], Nb_PTS (R, j, VRAI), Nb_PTS (R, j, FAUX), C[j, 2], B[j, 1])

Fin Pour Fin